

Официальный дистрибьютор Ceccato Aria Compressa S.p.A. на территории РФ

Ресивер Ceccato V725 10,8 бар



Характеристики

Объем:	725 литров
Рабочее давление:	10,8 Бар
Производство:	Италия
Соединение:	1 1/2"
Температура окр. среды:	от -10 до +80 °C
Габариты:	790x1863 мм
Масса:	200 кг
Артикул:	4101000914

Цена: **126 712 руб.**

Описание товара

Ресивер оцинкованный Ceccato V725 10,8 бар используется как резервуар для хранения сжатого воздуха в любых областях производства. Окрашенные ресиверы применяются в большинстве областей, в которых на подачу воздуха не оказывают влияния погодные условия и идеальная чистота воздуха не является обязательным требованием. Окрашивание обеспечивает защиту от коррозии.

Преимущества ресивера Ceccato:

- Стабилизация перепадов давления и обеспечение непрерывной подачи воздуха (что особенно ценно для работы с пневматическим инструментом)
- Надежная защита от коррозии
- Предварительное отделение и вывод конденсата гарантируют увеличение срока службы, повышение надежности и функциональности вашего компрессора
- Снижение расхода электроэнергии во время работы компрессора без нагрузки
- Бесперебойность работы и сокращение механической нагрузки на компоненты компрессора

Внимание! Важно правильно подобрать объем ресивера, учитывая особенности Вашего

производства и технологического процесса. Помимо этого, необходимо учитывать 2 момента:

1. Объем воздушного ресивера должен составлять как минимум 1/4 от общего объема подачи воздуха в м³/мин.
2. Исходя из мощности двигателя компрессора можно рассчитать объем: Мощность двигателя в л.с. x 30 (Например, если вы используете винтовой компрессор мощностью 10 л.с., то объем вашего воздушного ресивера должен составлять как минимум 300 литров)

Для правильного расчета и подбора необходимого ресивера обращайтесь к нашим техническим специалистам.