

Магистральный фильтр Ceccato D 114 (G1 1/2)



Характеристики

Пропускная способность:	11400 л/мин
Рабочее давление:	16 Бар
Степень фильтрации:	Тонкая
Индикатор загрязнения:	опция
Конденсатоотводчик:	ручной
Соединение:	1 1/2"
Габариты:	140x532 мм
Масса:	4,5 кг
Производство:	Италия
Сменный элемент:	2258290129
Артикул:	8102829077

Цена: **18 447.73 руб.**

Описание товара

Ceccato D 114 (G1 1/2) – высокоэффективные фильтры твердых частиц для защиты от пыли.

Эффективность: 99,97 % для частиц с наибольшей проникающей способностью. (MPPS = 0,06 микрон)

Для максимального эффекта перед фильтром D необходимо установить магистральный фильтр серии S, а также, как правило, осушитель адсорбционного типа.

Замену фильтрующего элемента рекомендуется производить через 4000 часов наработки, 1 год эксплуатации или после падения давления на фильтре более 350 мбар.



- **Дифманометр**

Дифференциальный манометр, установленный на крышке фильтра выполняет две основные задачи: контролирует перепады давления сжатого воздуха в то время, как он проходит через фильтр, а также демонстрирует степень загрязненности картриджа фильтра.



- **Индикатор замены картриджа**

Данный индикатор предназначен для простого визуального контроля за степенью загрязнения картриджа. Имеет две степени индикации: если цвет зеленый — фильтрующий элемент исправен, красный цвет сообщает о необходимости замены элемента.



- **Конденсатоотводчик**

К магистральному фильтру можно поставить электронный конденсатоотводчик для автоматического удаления конденсата. Его монтируют в нижней части фильтра при помощи быстроразъемного соединения. Возможна настройка по периоду и времени срабатывания.



- **Комплекты для последовательного и настенного монтажа**

Набор для соединения для двух и более фильтров Connection Kit Size помогает установить фильтры последовательно. Также с помощью комплекта для настенного монтажа Wall Mounting Kit можно смонтировать фильтры на стене.