

## Осушитель рефрижераторный Ceccato CDX 100



### Характеристики

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Производительность: | 9900 л/мин      |
| Давление:           | 13 Бар          |
| Тип осушителя:      | рефрижераторный |
| Производство:       | Италия          |
| Точка росы:         | 3               |
| Соединение:         | 2"              |
| Габариты:           | 735x898x962 мм  |
| Масса:              | 128 кг          |
| Артикул:            | 4102005500      |

Цена: **425 440 руб.**

### Описание товара

Осушитель рефрижераторный Ceccato CDX 100 эффективно удаляет влагу из сжатого воздуха, благодаря чему снижается риск износа и коррозии всей пневмосети. Сжатый воздух охлаждается хладагентом, конденсируя воду из воздуха, что позволяет легко ее удалить без потерь сжатого воздуха! На выходе получаем чистый и сухой воздух, готовый к применению, что позволяет добиться более высокого качества готового продукта, повышения общей производительности и защиты сопутствующего оборудования. Отсутствие шума и экологичность. Точка росы до +3°C.

Работа осушителя CDX контролируется с помощью электронного контроллера, предоставляющего все необходимые данные. Весь ряд рефрижераторных осушителей оборудован системой слива конденсата, представляющей собой продуктовую линейку, использующую электронные датчики для отделения конденсата без потери сжатого воздуха.

Внимание: При подборе осушителя для работы в условиях, отличающихся от стандартных, необходимо использовать таблицу поправочных коэффициентов.