8-800-770-05-20
звонок по России бесплатный
info@compressor-ceccato.ru
www.compressor-ceccato.ru

Официальный дистрибьютор Ceccato Aria Compressa S.p.A. на территории РФ

Спиральный компрессор Ceccato SPR 5T/8 270



Характеристики	
Производительность:	402 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	3,7 кВт
Производство:	Италия
Питание:	400/50/3
Габариты:	1275x690x1450 мм
Масса:	163 кг
Тип привода:	ременной
На ресивере:	да
Объем ресивера:	270 л
Безмасляный:	да
С осушителем:	да
Артикул:	8153613214-270

Цена: **797 776** руб.

Описание товара

Ceccato SPR 5T/8 270.

Спиральный компрессор Ceccato SPR - это безмасляный компрессор, производящий высококачественный, 100% полностью безмасляный сжатый воздух, который применяется в различных областях промышленности и производства (фармацевтика, пищевое, текстильное производство и др.). Не требуется установка системы фильтрации для удаления остаточного масла в сети. Высочайшая эффективность обеспечивается за счет уникальной спиральной технологии сжатия воздуха: с помощью орбитального перемещения двух спиралей - статичной и подвижной. Их взаимодействие обеспечивает перемещение воздуха в камеру сжатия. Непрерывно, с равными промежутками времени подвижный спиральный элемент сжимает воздух за счет уменьшения объема. Воздушный поток направляется в центр спирали, а затем охлаждается. Так как спиральные элементы никогда не соприкасаются, процесс сжатия не требует использования смазки. А значит компрессоры Spiralair гарантируют подачу полностью безмасляного сжатого воздуха.

Встроенный осушитель сокращает падение давления ниже по технологической цепочке. Осушитель встроен в компрессор с целью уменьшения занимаемой площади, а такжесокращения

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ceccato Aria Compressa S.p.A. на территории РФ

8-800-770-05-20
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-ceccato.ru не является публичной офертой.

затрат на установку и техническое обслуживание. Обеспечивает постоянную точки росы +3°C.

Преимущества спиральных компрессоров Ceccato:

• Низкая скорость спиральных элементов гарантирует бесшумную работу спиральных компрессоров SPR.
• Звукоизолированный корпус снижает уровень шума (уровень шума не превышает 53 дБ).
• Минимальная занимаемая площадь и компактность.
• Все компрессоры серии стандартно укомплектованы высокоэффективным двигателем IE3.
• ISO 8573-1 Класс 0* сертифицированный качественный воздух.
• Материалы, устойчивые к коррозии.
• Чистые трубопроводы. Нет риска загрязнения маслом.
• Отсутствие потребляемой мощности без нагрузки.
• Вертикальная конструкция проста в обслуживании.
• Данная модель устанавливается на ресивере 270 литров

Дополнительные опции:
0000006313 - PHASE SEQ.RELAY SF1-6(2013), Опция реле чередования фаз
0000006367 - EWD ON TANK SF1-6(2013), Опция дренажный клапан на ресивере

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ceccato Aria Compressa S.p.A. на территории РФ

8-800-770-05-20
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте compressor-ceccato.ru не является публичной офертой.