

## Винтовой компрессор Ceccato DRC 40 DRY CEC A8,5 MEAA 400 50



### Характеристики

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Производительность: | 5400 л/мин       |
| Давление:           | 8,5 Бар          |
| Мощность:           | 30 кВт           |
| Производство:       | Бельгия          |
| Питание:            | 400/50/3         |
| Габариты:           | 1810x890x1790 мм |
| Масса:              | 796 кг           |
| Тип привода:        | Прямой           |
| На ресивере:        | нет              |
| Безмасляный:        | нет              |
| С частотником:      | нет              |
| С осушителем:       | да               |
| Артикул:            | 8153626497       |

Цена: **1 859 463 руб.**

### Описание товара

**Винтовой компрессор Ceccato DRC40 DRY CEC A8,5 MEAA 400 50** – надежное оборудование с впрыском масла и прямой редукторной передачей. Сочетает повышенную производительность, долговечность и энергоэффективность. Может использоваться в качестве отдельной установки или в составе комплексной компрессорной станции. Среди главных преимуществ – простота обслуживания, оптимальный уровень звукоизоляции, улучшенное охлаждение.

Компрессор DRC – улучшенная версия моделей CSC с усовершенствованным программируемым контроллером и прямой передачей крутящего момента от электромотора винтовому блоку. Оснащен высокоэффективным комбинированным охладителем и электродвигателем класса F.

Версия на раме обеспечивает компактное и эргономичное расположение основных узлов, пониженный уровень шумовой и вибрационной нагрузки. Внешний металлический корпус выполняет функцию дополнительной звукоизоляции, защищает внутренние детали от влаги, пыли и механических воздействий. Блок с винтами ассиметричного профиля выдает стабильно высокие

объемы сжатого воздуха при оптимальном расходе энергии.

Рефрижераторный осушитель CDX эффективно удаляет влагу из воздушной массы, защищая пневмосистему от износа и возникновения коррозии. При охлаждении циркулирующим хладагентом из сжатого воздуха выделяется конденсат, оседающий на стенках и удаляющийся через слив. Компрессорное оборудование DRC – одни из немногих установок с редукторным приводом, дополняемых осушителем. Система абсолютно экологична и позволяет получать сухой и чистый сжатый воздух высокого качества.

## Технические особенности и преимущества

- Относительно легкая и компактная конструкция, обеспечивающая простую транспортировку и монтаж без специального основания.
- Технология прямого редукторного привода с максимальным КПД и повышенным запасом прочности.
- Бесшумный осушитель рефрижераторного типа с точкой росы до +3 °С. Охлаждает сжатый воздух и качественно удаляет влагу через отдельную систему слива конденсата.
- Надежный винтовой блок с одноступенчатым сжимающим элементом. Винты с особым ассиметричным профилем сводят к минимуму естественные потери при сжатии.
- Трехфазный электромотор класса F, разработанный с учетом актуального евростандарта.
- Циклонный воздушный фильтр с минимальным сопротивлением потоку.
- Воздушно- масляный сепаратор. Отделяет масло путем центробежного и гравитационного воздействия с дополнительной фильтрацией. Снижает содержание масла в воздушной среде до уровня – не более 3 мг/м<sup>3</sup>.
- Высокоэффективная система охлаждения с радиальным вентилятором и независимым приводом.
- Звукозащитный корпус. Снижает нагрузку от шума и вибраций, позволяет устанавливать компрессор непосредственно на рабочем месте.
- Комплексная система безопасности. Включает защиту двигателя от перегрева, реле контроля фаз, предохранительные клапана, автоматическую блокировку воздухозабора, защиту от избыточной температуры нагнетания.
- Программируемый электронный блок ES 4000 с интеллектуальной системой управления. Оснащен адаптируемым функционалом и гибкими настройками.
- Быстрая замена фильтров и масла. Щиты легко снимаются и открывают полный доступ с 3-х сторон для полноценного сервисного обслуживания.

**Дополнительные опции:** электронный дренаж; влагоотделитель; главный выключатель; система нагрева масла; рекуперация энергии; дополнительная предварительная фильтрация; шумопоглощающий экран; масла: пищевое Foodgrade и синтетическое с заменой через 8 тыс. ч; термостатический клапан; контроллер ES 4000 Advanced; опции Plus и Extended: масло, масляный и воздушный фильтры (интервал замены – 4 тыс. ч).

Компания «Волгаремсервис» – официальный дилер оборудования Seccato в России с выгодными ценами и сертифицированным сервисом. Мы предлагаем купить компрессоры Seccato DRC на доступных условиях с доставкой по Самарской области и в другие регионы России. Наши специалисты помогут определиться с комплектацией агрегата, выполнят расчет мощности производства и осуществят оперативную поставку оборудования с монтажом, вводом в эксплуатацию и последующим сервисным обслуживанием.

## О компании-производителе:

История итальянской компания Ceccato началась в 1938 году. Изначально компания специализировалась на изготовление горелок, используемых для промышленных температурных камер. С годами компания осваивала все новые и новые направления: производство компрессоров винтового и поршневого типа, осушителей холодильного типа и т.д. В 1989 году произошел ее раздел на два отдельных направления: компрессорное и автомоющее. В 1998 году компрессорное подразделение вошло в состав концерна Atlas Copco и прошло тотальную модернизацию производства, что позволило компрессорам и бренду Ceccato занять и удерживать лидирующие позиции на мировом рынке.

## Сервис и запчасти

Компания «Волгаремсервис» является официальным дилером завода "Ceccato". Мы осуществляем поставку, монтаж и обслуживание оборудования Ceccato на территории Поволжья и РФ, также являемся Авторизованным Сервисным Центром Ceccato. Инженеры компании имеют соответствующие сертификаты и проводят работы в соответствии с регламентом производителя. Сервисные ремнаборы, запчасти и оригинальное компрессорное масло для компрессоров «Ceccato» всегда есть на складе.